



# CARTA TECNICA

LEATHER PLUS

LEATHER PLUS



## LEATHER PLUS

### DESCRIPCIÓN

Ravviva in colore / oleo e idro repelleza

E' idoneo per il trattamento di agglomerati silice quando si vuole ravvivare il colore sia per uso interno che esterno.

Viene consigliato su superfici sabbiate, spazzolate, levigate per uniformare il colore.

Il prodotto da ottime proprietà di idro e oleo repellenza alla superfici trattate, non ingiallisce al sole.

Il prodotto possiede una certificazione alimentare secondo la normativa europea 90/128 ECC.

### DATI TECNICI

Densità a 25° C gr/cm<sup>3</sup>: 0.90

Aspetto: liquido opalescente

Colore standard: incolore

Importante: Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto.

### CONFEZIONI DISPONIBILI


250 Ml.

Lt. 1

Lt. 5

Lt. 20

Lt. 200



## MODALITÀ D'USO

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite, ñla presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo.

Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo o preferibilmente con una spugna facendo attenzione di applicare la quantità che il materiale naturalmente assorbe, se si applica in eccesso, si crea un films superficiale appiccicoso. Una volta applicato il prodotto, ripulire subito la superficie dall'eventuale dall'eccesso di LEATHER PLUS con un panno pulito. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore di camminare sulla superficie. Chiudere il contenitore dopo l'uso.

## CONSUMO

Con un litro si trattano circa 30--50 metri quadri di materiale. Il consumo dipende molto dalla porosità del materiale

## TEMPO DI STOCCAGGIO

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto be conservado tra 18-25° C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 2 anni.

## MISURE DI SICUREZZA

Prima dell'utilizzo si raccomanda di legger le schede di sicurezza e la note indicazioni di sicurezaa riportate suo barattoli/fusti.

**Teléfono urgenze:** + 39 06 305 4343/ +39 06 490 663

**[www.silestone.com](http://www.silestone.com)**

