



# TEKNISKT INFORMATIONNS BLAD

LEATHER PLUS

LEATHER PLUS



## LEATHER PLUS

KOD:

Upplivar färgen / olje- och vattenavvisande

Är lämplig för en behandling av agglomerat av silikat då färgen ska livas upp, både utomhus och inomhus.

Rekommenderas på sandblästrade, borstade, slipade ytor för att göra färgen jämn.

Produkten ger optimala olje- och vattenavvisande egenskaper till de behandlade ytorna.

Gulnar inte i solsken. Produkten har ett livsmedelsintyg enligt den europeiska standarden 90/128 EGG.

### TEKNISK DATA

Densitet på 25° C gr/ml: 0.93

Opalescent vätska Standardfärg: färglos

Viktigt; Då en yta behandlas för första gången, är det bäst att uppskatta effekten på en provbit eller på ett område som inte syns

### TILLGÄNGLIGA FÖRPACKNINGAR

Lt. 1    Lt. 5    Lt. 20    Lt. 200



## BRUKSANVISNING

Produkten ska strykas på över en torr och ren yta. Om det finns vatten eller damm kan detta medföra en ojämn behandling.

Produkten kan strykas på med en pensel, sprej eller helst med en svamp. Se till att en lämplig mängd appliceras som materialet kan absorbera. Om en för stor mängd används, skapas en klabbig hinna över ytan. Efter att produkten applicerats, ta omedelbart bort eventuella överskott av LEATHER PLUS från ytan med en ren trasa. För golv, vänta 24 timmar innan du går på ytan. Stäng behållaren efter användningen.

## FÖRBRUKNING

Med en liter kan ungefär 30-50 kvadratmeter material behandlas. Förbrukningen beror mycket på materialets porositet.

## FÖRVARINGSTID


Under normala användnings- och arbetsvillkor, varar produkten i 2 år om den förvaras mellan 18-25° C långt från värmekällor, fukt och direkt solljus.

## SÄKERHETSREGLER

Innan användningen rekommenderas det att läsa igenom säkerhetsdatabladet och säkerhetsföreskrifterna som står på dunkarna/faten.

**Nödtelefonnummer:** +46 8 33 12 31

**[www.silestone.com](http://www.silestone.com)**



SILESTONE



[www.cosentinogroup.net](http://www.cosentinogroup.net)

