



TECHNISCH INFORMA- TIEBLAD

TECHNISCH
INFORMA-
TIEBLAD

SOLUMASTIC



SOLUMASTIC

IDENTIFICATIE

Product: "SOLUMASTIK" MASTIEK VOOR GEBRUIK BIJ HET INSTALLEREN EN VASTKLEVEN.

Typologie: product voor marmerateliers.

EIGENSCHAPPEN

Het product **KLEUR-MASTIEK SOLUMASTIK MICROBAN®** werd samengesteld om aan alle kleef- en installatievereisten van de **SILESTONE®** variëteiten en gamma's te voldoen.

De verkrijgbaarheid van het product in alle kleuren van de verschillende **SILESTONE®** variëteiten garandeert steeds een hoge kwaliteitsafwerking als eindresultaat. Zowel de technische eigenschappen van de mastiek als diens hoge adhesie en kleefkracht dragen bij tot de lange levensduur van het product.

Naast de vermelde eigenschappen biedt de toevoeging van een schimmelwerend bestanddeel de werkbladen bovendien een antibacteriële bescherming. Dit toegevoegd bestanddeel doet geen afbreuk aan de adhesie en chromatische eigenschappen van de mastiek.

GEBRUIK

Het product wordt manueel aangebracht op de stukken of andere decoratieve elementen die u wenst vast te kleven.

Hoe gebruiken?

Het oppervlak moet droog en proper zijn.

Voeg verharder toe; verhoudingsgraad 2%.

Meng beide componenten tot een homogeen mengsel samen.

Stop geen mengstokken of andere voorwerpen die nog restanten van de verharder bevatten in de verpakking.

Sluit de verpakking steeds na gebruik.

Werk in een geventileerde ruimte.





TECHNISCHE INFORMATIE

Parameters	Bereik	Eenheden
<i>Tixotropie</i>	Tix	–
<i>Stollingstijd bij 25°C en 100 gr massa</i>	3-6	minuten
<i>Oppervlakte droogtijd (manipulatielijdsperiode)</i>	20-30	minuten
<i>Kleur</i>	Op verzoek	–

Opmerking: De hierbovenvermelde gegevens zijn indicatieve specificaties en kunnen niet worden opgevat als zijnde verkoopsinformatie.

OPSLAG

Niet blootstellen aan direct zonlicht; in oorspronkelijke verpakking en bij 20°C houdbaar voor maximum 6 maanden.

VERPAKKING

Beschikbaar in 1,5 kg- containers.

VEILIGHEID

Het product bevat ontvlambare en explosieve grondstoffen. De klant kan beschikken over Veiligheidsinformatiebladen voor Polyesteremastiek. Wij raden klanten aan de ecologische, veiligheid- en gebruiksaanwijzingen nauwkeurig te volgen.

Telefoonnummer i.g.v. noodgevallen (Medisch-toxicologische informatie):

(+31) 30 274 88 88 (Nederland) – (+32) 70 24 52 45 (België)

www.silestone.com

Opmerking:

De informatie en beoordelingen die wij mondeling en/of schriftelijk geven alsook de door ons verschaftte gebruiksaanwijzingen worden naar eer en geweten door ons opgesteld, maar zelfs wanneer hiermee rekening wordt gehouden, worden zij slechts beschouwd als zijnde adviezen en richtlijnen zonder verbintenis, ook qua industrieel eigendom van derden. Ons oordeel ontslaat gebruikers en klanten niet van het testen van de adviezen en indicaties die wij mogelijkervijze geven betreffende de door ons geleverde producten, om na te gaan of deze al dan niet geschikt zijn voor de specifieke toepassing. De toepassing, het gebruik en de transformatie van onze producten alsook de producten die u maakt a.h.v. het door ons voorgestelde gebruiksprocedé vallen buiten onze controle en onder uw exclusieve verantwoordelijkheid. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van deze producten.



www.cosentinogroup.net



SILESTONE
by COSENTINO

THE ORIGINAL

SILESTONE

